

# OVLÁDACIE SKRINKY PRE ČERPADLÁ

## RMC - Control box

- ▶ elektrický rozvádzač s riadiacou automatikou pre čerpadlá s krytím IP55 vhodný pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu
- ▶ obsahuje hlavný vypínač, ovládací prepínač A-0-M ( automatika - vypnuté - manuál), svetelnú kontrolku chodu a poruchy
- ▶ skrinka rozvádzača kovová , motorový spúšťač sa inštaluje podľa veľkosti elektromotora
- ▶ ochrana voči behu na sucho je riešená 1.) pomocou plavákového spínača **LS** alebo 2.) elektródovým zariadením **EZ**
- ▶ svorkovnica obsahuje svorky na pripojenie prívodného kábla, kábla od motora, tlakového spínača, plavákového spínača
- ▶ **Ceny na dopyt podľa výbavy rozvádzača a prevedenia**

## PRESSCONTROL MC

Automatické  
spínacie prvky

- ▶ spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho



- ▶ napätie 230VAC, 50Hz , 16 (8)A - **1,5kW** , IP65
- ▶ teplota média + **65°C**
- ▶ max.tlak 10bar
- ▶ vhodné pre automatické závlahové systémy
- ▶ pripojovací rozmer 1"

**Novinka  
2006**

TYP	Obj.číslo	Spínací tlak	SK/kus
Prescontrol MC	533000	1,5 bar	2 000,00

## MASCONTROL MC

Automatické  
spínacie prvky

- ▶ spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho



- ▶ napätie 230VAC, 50Hz , 30 (16)A - **2,2kW** , IP65
- ▶ max.tlak 10bar
- ▶ teplota média + **65°C**
- ▶ pripojovací rozmer **5/4"**

**Novinka  
2006**

TYP	Obj.číslo	Spínací tlak	SK/kus
Mascontrol MC	533005	1,5 bar	3 193,27

## CONTROLPRES MC

Automatické  
spínacie prvky

- ▶ spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho



- ▶ napätie 230VAC, 50Hz , 30 (16)A - **2,2kW** , IP65
- ▶ max.tlak 12bar
- ▶ teplota média + **65°C**
- ▶ nastaviteľný vypínací tlak od **2,5-7 bar**
- ▶ pripojovací rozmer **5/4"**

**Novinka  
2006**

TYP	Obj.číslo	Spínací tlak	SK/kus
Controlpres MC	533010	1,5 bar	4 873,94